

**ТЗ: Описание и технические характеристики сидения без спинки для детских качелей на цепях.**

**Детское сиденье без спинки для качелей на детских площадках.**

<b>Наименование, артикул</b>	<b>Показатель</b>	<b>Требования: минимальные и максимальные значения, материалы изготовления, прочностные характеристики, описание.</b>
Сидение без спинки для детских подвесных качелей	Длина	не менее 410мм и не более 440мм
	Ширина	не менее 150мм и не более 180мм
	Высота	не менее 290мм и не более 310мм
	Сидение без спинки для детских качелей на цепях	<p>Сидение без спинки предназначено для подвесных детских качелей, которые устанавливаются на детских площадках.</p> <p>Материалы: фанера ФСФ (фанера повышенной водостойкости) толщиной не менее 30мм, не более 35мм, рым-гайки, оцинкованные элементы крепежа, предохранительные колпачки, пластиковые заглушки.</p> <p>Сидение качелей должно быть выполнено из фанеры с естественным антискользящим покрытием. Покрытие создается по всей длине методом фрезеровки углубления поверхности сидения слоем не менее 10мм и не более 12мм с количеством ламелей не менее 23шт. и не более 28шт с расстоянием между фрезеровочными горизонталями не менее 3мм и не более 5мм. Расстояние от боковых краев сидения не менее 50мм и не более 60мм остается гладким. Крепление подвеса осуществляется с помощью рым-гайки и болта М8 с использованием фиксатора резьбы (ABROLOK или его аналог) в количестве не менее четырех штук.</p>
	Покрытие деревянных элементов сидения для качелей	Деревянные элементы детского сидения должны быть тщательно отшлифованы, покрыты выравнивающей грунтовкой и окрашены двумя слоями безопасной акриловой краской на водной основе.
Метизы и элементы	Все элементы крепежа должны быть оцинкованы.	