

ТЗ: Описание и технические характеристики цепей с оплеткой по ГОСТ для детских подвесных качелей со спинкой на металлическом каркасе.

Комплект разноуровневых цепей для детских качелей на цепях по ГОСТ.

| Наименование, артикул | Показатель | Требования: минимальные и максимальные значения, материалы изготовления, прочностные характеристики, описание. |
|--|--|--|
| <p>Комплект цепей для детских качелей со спинкой на металлическом каркасе</p>  | Комплект цепей для детских качелей | Комплект цепей для детских качелей состоит из двух прямых участков цепи, нижняя часть обязательно защищена оплеткой и двух пар разноуровневых участков цепи (передняя часть и задняя часть), передняя часть которой полностью защищена оплеткой, шесть соединительных карабинов. |
| | Цепи для детских качелей по ГОСТ | Цепи для детских качелей должны соответствовать требованиям ГОСТ: стальная цепь, оцинкованная №6 с размером звена 20x30мм, грузоподъемность-прочность Т(8), соединительные карабины № 6. |
| | Защитная оплетка | В качестве оплетки должна использоваться армированная труба ПВХ, с толщиной стенки не менее 2мм. Защитная оплетка должна плотно обхватывать цепь, без сдвижения армированной трубы по цепи. |
| | Длина участка цепи до соединительного карабина | 6 вариантов длины (800мм/1000мм/1200мм/1400мм/1600мм/1800мм) Также возможно изготовление «под заказ». Нижний участок цепи до соединительного карабина должен быть в защитной оплетке, длина оплетки должна быть не меньше 46см, не больше 54см. |
| | Длина разноуровневых участков цепи | Длина короткого участка цепи должна быть не меньше 50см, не больше 58см. Длина длинного участка цепи быть не меньше 72см, не больше 80см. Длинный участок цепи должен быть в защитной оплетке, длина которой должна быть не меньше 66см, не больше 72см. |