

ТЗ: Описание и технические характеристики сидения со спинкой для детских качелей на цепях.

Детское сиденье со спинкой для качелей на детских площадках.

Наименование, артикул	Показатель	Требования: минимальные и максимальные значения, материалы изготовления, прочностные характеристики, описание.
<p>Сиденье со спинкой для детских подвесных качелей</p> 	Длина	не менее 470мм и не более 530мм
	Ширина	не менее 320мм и не более 370мм
	Высота	не менее 235мм и не более 270мм
	Сиденье со спинкой для детских качелей на цепях	<p>Сиденье со спинкой предназначено для подвесных детских качелей, которые устанавливаются на детских площадках.</p> <p><u>Материалы:</u> труба стальная круглая, наружный диаметр не менее 25мм, фанера ФСФ (фанера повышенной водостойкости) толщиной не менее 15мм, ламинированная фанера с сетчатым покрытием не менее 15мм, рым-гайки, оцинкованные элементы крепежа, предохранительные колпачки, пластиковые заглушки.</p> <p>Сиденье качелей должно быть выполнено из ламинированной фанеры с сетчатым покрытием с радиусом закругления углов не менее 30мм по лицевой части и 114мм по задней и иметь четыре сквозных отверстия диаметром 9мм с фрезерованным углублением 5мм с лицевой стороны под трубки диаметром не менее 25мм. Длина вертикальных трубок должна быть не менее 190мм.</p> <p>Спинка сидения должна быть выполнена из фанеры ФСФ с радиусом закругления углов не менее 30мм по лицевой части и 114мм и иметь четыре сквозных отверстия диаметром 9мм с фрезерованным углублением 5мм с оборотной стороны под трубки диаметром не менее 25мм. Сиденье качелей и спинка соединяются при помощи шпилек М8, длина которых составляет не меньше 236мм, задняя часть спинки имеет верхнюю и нижнюю накладку размером не менее 210x73мм. Спинка и накладки спинки – фанера ФСФ не менее 15мм толщиной. Вверху шпильки крепится рым-гайка, внизу колпачковая гайка. Гайки устанавливаются с использованием фиксатора резьбы (ABROLOK или его аналог).</p>
	Покрытие каркаса и деревянных элементов сидения для качелей	Металлические элементы должны быть окрашены в камере порошкового напыления полимерно-порошковой краской, деревянные элементы детского сидения должны быть тщательно отшлифованы, покрыты выравнивающей грунтовкой и окрашены двумя слоями безопасной акриловой краской на водной основе.
Метизы и элементы	Все элементы крепежа должны быть оцинкованы.	