

**ТЗ: Описание и технические характеристики цепей с оплеткой по ГОСТ для детских подвесных качелей со спинкой на металлическом каркасе.**

**Комплект разноуровневых цепей для детских качелей на цепях по ГОСТ.**

Наименование, артикул	Показатель	Требования: минимальные и максимальные значения, материалы изготовления, прочностные характеристики, описание.
<p>Комплект цепей для детских качелей со спинкой на металлическом каркасе</p>  	Комплект цепей для детских качелей	Комплект цепей для детских качелей состоит из двух прямых участков цепи, нижняя часть обязательно защищена оплеткой и двух пар разноуровневых участков цепи (передняя часть и задняя часть), передняя часть которой полностью защищена оплеткой, шесть соединительных карабинов.
	Цепи для детских качелей по ГОСТ	Цепи для детских качелей должны соответствовать требованиям ГОСТ: стальная цепь, оцинкованная №6 с размером звена 6х19мм, грузоподъемность-прочность Т(8), соединительные карабины № 6.
	Защитная оплетка	В качестве оплетки должна использоваться армированная труба ПВХ, с толщиной стенки не менее 2мм. Защитная оплетка должна плотно обхватывать цепь, без сдвижения армированной трубы по цепи.
	Длина участка цепи до соединительного карабина	6 вариантов длины (800мм/1000мм/1200мм/1400мм/1600мм/1800мм) Также возможно изготовление «под заказ». Нижний участок цепи до соединительного карабина должен быть в защитной оплетке, длина оплетки должна быть не меньше 46мм, не больше 54мм.
	Длина разноуровневых участков цепи	Длина короткого участка цепи должна быть не меньше 50мм, не больше 58мм. Длина длинного участка цепи быть не меньше 72мм, не больше 80мм. Длинный участок цепи должен быть в защитной оплетке, длина которой должна быть не меньше 66мм, не больше 72мм.