

T3: Описание и технические характеристики
Цепи для детских качелей для детских площадок по ГОСТ.

Комплект одноуровневых цепей для детских качелей с оплеткой и карабинами.

Наименование, артикул	Показатель	Требования: минимальные и максимальные значения, материалы изготовления, прочностные характеристики, описание.
Комплект одноуровневых цепей для детских качелей с оплеткой и карабинами	Комплект цепей для детских качелей	Комплект цепей для детских качелей состоит из двух прямых участков цепи, нижняя часть обязательно защищена оплеткой и двух пар одноуровневых участков цепи (передняя часть и задняя часть), шесть соединительных карабинов.
	Цепи для детских качелей по ГОСТ	Цепи для детских качелей должны соответствовать требованиям ГОСТ: стальная цепь, оцинкованная №6 с размером звена 20x30мм, грузоподъемность-прочность Т(8), соединительные карабины № 6.
	Защитная оплетка	В качестве оплетки должна использоваться армированная труба ПВХ, с толщиной стенки не менее 2мм. Защитная оплетка должна плотно обхватывать цепь, без сдвижения армированной трубы по цепи.
	Длина участка цепи до соединительного карабина	6 вариантов длины – длина прямого участка цепи (1000мм/1200мм/1400мм/1600мм/1800мм/2000мм) Также возможно изготовление «под заказ». Нижний участок цепи до соединительного карабина должен быть в защитной оплетке, длина оплетки должна быть не меньше 46см, не больше 54см.
	Длина одноуровневых участков цепи	Длина одноуровневых участков цепи должна быть не меньше 17см, не больше 25см.