


ТЗ: Уличный детский игровой домик «Карета» для детских садов и детских площадок

Наименование, артикул	Показатель	Требования: минимальные и максимальные значения, материалы изготовления, прочностные характеристики, описание.
<p data-bbox="224 414 589 486">Детский домик «Карета» (ИМН-96)</p> 	Предназначение	Уличный игровой домик для дошкольников «Карета» (ИМН-96) - стилизованная детская игровая форма для детских образовательных учреждений и детских садов в форме кареты с двумя лавочками.
	Длина	не менее 1450мм и не более 1500мм
	Ширина	ширина – не менее 940мм, не более 1000мм
	Высота	высота – не менее 1363мм, не более 1423мм
	Опорные стойки	Четыре опорные стойки по углам выполнены из дерева – клееный брус первого сорта, сечением 80х80мм, Длина опорных стоек не менее 1100мм.
	Крыша домика	Крыша домика должна быть не менее 720мм по ширине и не менее 870мм по длине. Крыша детского домика выполнена из фанеры ФСФ (водостойкой) толщиной не менее 15 мм. Углы фанеры скруглены, радиус скругления должен быть не менее 20мм.
	Полы детского домика	Полы детского домика выполнены из ламинированной фанеры толщиной не менее 15мм с дополнительным сетчатым покрытием верхней части, препятствующим скольжению. Полы представляют единую панель – 1 шт, размером не менее 870мм по ширине и не менее 1150мм по длине.
	Стенки домика	Стенки домика (в кол-ве 2 шт.) размером не менее 870 мм по длине и не менее 990мм по высоте выполнены из фанеры ФСФ (водостойкой) толщиной не менее 15мм. Углы фанеры скруглены, радиус скругления должен быть не менее 20мм.
	Боковые части домика	Боковые части (боковины-2шт.) детского домика имеют размеры не менее 1480мм по длине и не менее 1280мм по высоте и выполнены из фанеры ФСФ (водостойкой) толщиной не менее 18мм. Углы фанеры скруглены, радиус скругления должен быть не менее 20мм.
Лавочки детского домика	Сидения детского домика (в количестве 2 шт.) представляют собой панели длиной не менее 870мм и шириной не менее 200мм, которые выполнены из фанеры ФСФ	

	(водостойкой) толщиной не менее 15 мм. Углы фанеры скруглены, радиус скругления должен быть не менее 20мм.
Декоративные элементы детского игрового домика	
Фонарики	Декоративные элементы – фонарики (в количестве 4 шт.) представляют собой накладные панели размером не менее 200ммх300мм, которые выполнены из фанеры ФСФ (водостойкой) толщиной не менее 9мм. Углы скруглены, радиус скругления должен быть не менее 20мм.
Колеса домики	Колеса детского домика (в количестве 4 шт.), диаметром 400мм выполнены из фанеры ФСФ (водостойкой) толщиной не менее 18мм.
Покрытие, метизы и элементы	Все металлические элементы детского домика должны окрашены полимерно-порошковой краской в камере порошкового напыления в заводских условиях. Фанерные элементы должны быть отшлифованы, покрыты грунтовкой, окрашены 2 слоями акриловой краски на водной основе. Оцинкованные крепежные элементы, предохранительные колпачки, пластиковые заглушки.
Комплект поставки	Для регионов поставка осуществляется в разборном виде, для Москвы и Московской области возможна поставка в сборке по предварительной договоренности с Заказчиком.